



TRECHO 02 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR GRAVIDADE (AAB-G1)	
A ser substituído	A ser implantado
PVC IRRIGA, DN 150, PN 125	Tubo PVC IRRIGA LF PBA 150 mm PN 125, Ø Externo 150 mm, Ø Interno 144 mm, espessura de parede 6 mm.

TRECHO 04 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR GRAVIDADE (AAB-G1)	
A ser substituído	A ser implantado
PVC IRRIGA, DN 100, PN 125	Tubo PVC IRRIGA LF PBA 100 mm PN 125, Ø Externo 101,6 mm, Ø Interno 93,4 mm, espessura de parede 4,1 mm.

OUTRAS CONEXÕES
A ser implantado
Luva de corer RIRIGA LF 100 mm
Luva de Corer PVC JE Iriga LF DefoFo 100 mm
Adaptador Iriga LF DefoFo BSA SD 118 x 101
Luva de corer RIRIGA LF 150 mm
Luva de Corer PVC JE Iriga LF DefoFo 150 mm
Adaptador Iriga LF DefoFo BSA SD 170 x 150

CONJUNTO HIDROMETRO X VÁLVULA LIMITADORA	
A ser implantado	
Piloto Limitador de Vazão Diferencial para válvula Limitadora de vazão, 3 VAS.	
Orifício EM INOX com porta orifício, e circuitos para limitação de vazão em 45 m³/h, com conectores, microtubos, Tubo de Tefalão 100 mm PN 10, com anéis, parafusos e porcas.	
Redução com Flanges FR PN 10 80 mm com anéis, parafusos e porcas	
Conjuntos Têmpico, PN 10, 80 mm, com parafusos, anéis e porcas, com perda de carga MÁXIMA de 0,6	
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	
Adaptador PVC RRRGA FR CURTO BS RN 100 x 4"	