



c				
b				
a				
DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES				

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVACOES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - UTILIZAR FORMA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA COM ESPESURA MINIMA DE 18mm
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 30MPa
- 4 - USAR OBRIGATORIAMENTE CIMENTO ALUMINOSO, RESISTENTE A SULFATOS (RS).
- 5 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA INDUSTRIAL FEITA EM PERFIL "U" DE 6" E CHAPA XADREZ ANTI-DERRAPANTE DE 1/8, MEDINDO 0,80m DE LARGURA , COM GUARDA CORPO FEITO COM TUBOS DE 1 1/2 " polegada.

- 6 - CURA COM ÁGUA LOGO APÓS ENDURECIMENTO SUPERFICIAL - MINIMO DE 7 DIAS.
- 7 - RECOBRIMENTO: 5 cm.
- 8 - TODO ATERRO, REATERRO OU PREPARO DE TERRENO SERÁ COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20,0cm, COM CONTROLE DE DENSIDADE E UMIDADE PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 95% DO PROCTOR NORMAL .

Delboni
Engenharia

FAIMA
Planejamento e Engenharia Ltda.

RT ASSINATURA
NOME: HELAINE LIMA DELBONI
PROJ. HELAINE LIMA DELBONI
DES. MARINA MENECHINI

CREA 63.971/D
DATA MAIO/2016

ENDEREGO: RUA GUARAJARAS, Nº 910, SL 1002
BARRIO LOURDES, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFONE: (31) 3072-4115
E-MAIL DA EMPRESA: contato@delboniengenharia.com.br

Rua Paulo Afonso nº333
Bairro Santa Andrea
Belo Horizonte/Minas Gerais
Telefone: (31) 3245-0386

VISTO
APROV.
APROV.
APROV.

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SENTO SÉ
REFORÇO ESTRUTURAL DO DAFA- FORMA
PLANTA BAIXA DAFA 1 E 2

ESCALA
1/50
Nº
16
FOLHA 16 DE 18